

Montagehinweis Sitzbankbezug

Sie benötigen zum Befestigen des Sitzbankbezuges an der Kunststoffunterschale einen kräftigen Tacker. Starke Federklammern sind zum Fixieren sehr hilfreich (Wäscheklammern sind nicht geeignet). Für Stellen, die Sie mit dem Tacker nicht erreichen können, kann ggf. ergänzend Heißkleber verwendet werden.

1. Sitzbank demontieren, eventuell vorhandenes Sitzbankzubehör (Zierleisten, Haltegurt) von der Sitzbank entfernen. Alten Sitzbankbezug abziehen, alte Tackerklammern, Klebstoffreste etc. **restlos** entfernen.
2. Den neuen Sitzbankbezug mit hochgezogenen Seiten mittig auf das Sitzpolster legen.
3. Erst das vordere, dann das hintere Ende des Bezuges stramm um die Sitzbankunterschale ziehen und zum Fixieren zunächst nur an einigen Punkten festtackern.
4. Nun die beiden Seiten gleichzeitig stramm um die Sitzbankunterschale ziehen und abwechselnd links und rechts festtackern. Dabei von vorne nach hinten arbeiten.
5. Vorderes und hinteres Ende eventuell nachspannen und dann endgültig festtackern, überflüssigen Bezugstoff abschneiden, dabei ca. 1,5cm Überstand an den Tackerklammern stehen lassen.
6. Sitzbankzubehör (sofern vorhanden) wieder anbringen. Sitzbank am Motorrad montieren.

Mounting Instructions for Seat Cover

You will need a strong stapler to attach the seat cover to the plastic lower shell. Strong spring clips are very helpful for fixing (clothespins are not suitable). For places that you cannot reach with the stapler, you can also use hot glue if necessary.

1. dismantle the seat and remove any existing seat accessories (trim strips, retaining strap) from the seat. Pull off the old seat cover, **completely** remove old staples, adhesive residue etc.
2. place the new seat cover in the middle of the seat cushion with the sides pulled up.
3. first pull the front and then the rear end of the cover tightly around the lower seat shell and staple it down at a few points to secure it.
4. now pull both sides tightly around the lower seat shell at the same time and staple them alternately on the left and right. Work from front to back.
5. tighten the front and rear ends if necessary and then finally staple them down, cut off any excess upholstery fabric, leaving approx. 1.5 cm overhang at the staples.
6. reattach the seat accessories (if present). Fit the seat to the motorcycle.