

*Wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes aus unserem Hause.
Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr.
Allzeit gute Fahrt wünscht Ihnen Ihr KEDO -Team*

Artikel-Nr.: 30616

KEDO BREMSTROMMEL-ABDECKUNGS-SET

Im Set sind 5 Abdeckgitter und ein Lackstift enthalten. Wir empfehlen zur Montage:

- Entfernen der Originalen Gummiabdeckkappen. Diese sind geklebt und können mit ein wenig Kraft einfach abgezogen werden
- Reinigen und Entfetten der abzudeckenden Mulden
- Lackieren der Mulden die von den Abdeckgittern abgedeckt werden sollen. Nur auf sauberem, fettfreien Untergrund bei Raumtemperatur über 16° lackieren. Dabei darauf achten, dass die lackierte Fläche auf keinen Fall über die spätere Kante der Abdeckgitter hinausläuft. (Die Fläche zu Lackieren ist optional, um die Optik von dahinter liegenden Bohrungen zu erzeugen. Es kann ebenso auf blanker, entfetteter Bremstrommel geklebt werden oder die Mulden zu Belüftungszwecken ausgebohrt werden. Ausbohren der Bremstrommel sollte nur von Fachpersonal durchgeführt werden.)
- Lack trocknen lassen (siehe Herstellerangaben, aber mindestens 24 Stunden)
- Die Schutzfolie des ersten Abdeckgitters entfernen (aufgrund der starken Haftwirkung des Klebers bleibt dieser manchmal an der Folie kleben. Beim Abziehen an der Lasche mit dem Daumnagel den Kleber etwas zurückschieben, um zu garantieren, dass dieser an dem Abdeckgitter haften bleibt.)
- Achtung! Fällt das Abdeckgitter herunter und kommt mit der Kleberseite auf, ist der Kleber sehr wahrscheinlich verschmutzt und verliert damit fast gänzlich seine Haftwirkung
- Das Abdeckgitter auf eine der Mulden kleben. Dabei an der äußeren, abgeflachten Kante der Mulde orientieren
- Entsprechend mit den anderen Abdeckgittern verfahren